ON LINE

UPS EVO DSP PLUS TM/TT PF 1

BATTERY BOX

Together on



Características principales

- Cargador batería interno en cada unidad
- Unidad expansible hasta el infinito
- Protección térmica circuito batería
- Simple conexionado con el SAI
- Dimensiones reducidas
- Fácil instalación y mantenimiento

1 Fusible térmico para protección del circuito cargador batería 2 Toma de alimentación del circuito cargador batería 3 Interruptor térmico de circuito de batería
4 Conector para conectar el Battery Box al SAI 5 Conector para conectar otro Battery Box

Características Técnicas

Modelo	BATTERY BOX PARA EVO DSP PLUS TM 20.0 - TT 20.0-30.0-40.0			
Código	**FBBEVDP384A/09**	**FBBEVDP384A/18**	**FBBEVDP384A/11**	**FBBEVDP384A/22**
Dimensiones WxHxD	25 x 83,3 x 80 cm			
Dimensiones (caja) WxHxD	38 x 105,8 x 96,5 cm			
Peso	126,4 Kg	197,08 kg	141,4 kg	227,8 kg
Batería				
Tipo	Ácido de plomo, sellado, sin mantenimiento			
Cargador de batería interno				
Tensión nominal de entrada	230Vac			
Frecuencia nominal de entrada	50/60Hz			
Tensión nominal de carga	± 219,2 Vdc			
Corriente máxima de carga	0,9 A	1,8 A	1,1 A	2,2 A
Protección				
Entrada de carga de la batería	Fusible térmico			
Circuito de batería	Interruptor magneto-térmico			
Especificación Medioambiental				
Temperatura de trabajo	Desde 0 a 40 °C (recomendado desde 20 a 25 °C)			
Humedad	< 95% sin condensación			
Altitud Máxima	3000 m			
Protección IP	IP20			
Certificaciones	CE			

© 2025 Tecnoware Power Systems. Los datos técnicos pueden ser variados sin previo aviso.

Alta Qualità Italiana

TECNOWARE®

RoHS COMPLIANT CE