

Together on


SILENT
INVERTER
 Technology

PURE
SINEWAVE

ECO SPEED
CONTROL
EURO
GASOLINE
ENGINE **5**
Caratteristiche principali

- Generatore ad Inverter silenziato
- Sistema Eco Speed Control per l'ottimizzazione dei consumi e la riduzione del rumore
- Portatile e compatto
- Motore OHV a 4 tempi
- Generazione tensione d'uscita sinusoidale
- Serbatoio per carburante con capacità per 10 ore al 50% del carico
- Allarme livello olio
- Protezione da sovraccarico
- Caricabatteria
- Doppia uscita AC e DC 12V

H-Greengine
Motore Hi-Power
a basso consumo
Caratteristiche Tecniche

Modello	SILENT INVERTER GENERATOR 2.200
Codice	FGEINV2200M
Sistema di avviamento	Manuale
Massima potenza reattiva	2.200 VA
Massima potenza attiva	2.000 W
Fattore di potenza	0,9
Potenza nominale	1.800 W
Fase	Monofase
Tecnologia	Inverter
Tensione nominale	230 Vac
Frequenza nominale	50 Hz
Uscita DC	12Vdc - 8A
Prese di uscita AC	2 Schuko 16A
Grado di isolamento	F
Capacità serbatoio carburante	4L
Carburante	Benzina senza piombo
Livello rumorosità a 7 m	58-62 dBA
Peso	21,5 Kg
Dimensioni LxHxP	48x39x28 cm
Dimensioni con imballo LxHxP	49x40x29 cm
Certificazioni	CE
Motore	
Modello	QL80
Tipo	Monocilindrico a 4 tempi OHV, raffreddamento a aria forzata
Cilindrata	79,7 cc
Potenza	6,5 HP
Velocità nominale	3000 RPM
Sistema di iniezione	TCI (iniezione elettronica)
Olio lubrificante (non incluso)	0,35 L SAE 10W-30
Tipologia filtro aria	A secco
Emissioni standard Europee	Euro 5

© 2022 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

